

BATHROOM HEATER FAN CATALOG

浴室 暖風機

**排氣・乾燥・暖風・涼風・風向・
定時**

浴室暖風機整合排氣、乾燥、暖風、涼風、風向與定時功能，適合希望改善浴室濕氣、冬季洗浴舒適度與日常空氣循環的空間。搭配 110V / 220V 規格、遙控與線控版本，可依現場電力條件、使用習慣與安裝環境進行評估。

台灣製造

浴室專用

多重安全設計

110V / 220V

遙控 / 線控

天花板嵌入式

暖房
舒適

乾燥
輔助

多重安全
保護



Heating
冬季暖房

減少浴室冷感與
應出浴時的溫差不適。



Drying
洗後乾燥

加速排出濕氣，
讓浴室更快恢復乾爽。



Ventilation
日常換氣

維持空氣流通，
改善悶濕感與異味
殘留。



Integrated Comfort
微氣候管理設備

整合暖風、乾燥、換氣與涼風，
幫助浴室在不同季節都維持
乾爽的使用條件。

排氣換氣

協助排出浴室異味與潮濕空氣。

暖房舒適

冬季提升浴室使用舒適度。

乾燥輔助

洗浴後協助浴室恢復乾爽。

安全設計

發熱、溫控與過載保護皆納入考量。

規劃重點：電力、天花板、風管、外牆排風端與控制方式需一起確認。

不只是冬天比較不冷，而是改善浴室冷、濕、悶與乾燥速度

浴室暖風機不只是冬天洗澡前吹暖風的設備。對許多住宅來說，真正需要改善的問題，往往是浴室同時有冷、濕、悶、洗後乾得慢，以及自然通風不足等狀況。

如果浴室只有基本排濕與異味需求，一般排風扇可能已經足夠；但如果希望同時改善冬季洗浴舒適度、洗後乾燥速度、浴室空氣循環與整體使用體驗，浴室暖風機就值得納入評估。



冬季洗浴溫差明顯

洗澡前進浴室覺得冷，洗完澡後又遇到低溫空氣，容易造成不舒適感。

洗後浴室乾得慢

牆面、鏡面、地板與玻璃長時間殘留水氣，容易增加悶濕與清潔負擔。

無窗或通風不足

沒有對外窗或通風條件不佳時，更需要穩定的機械換氣與乾燥輔助。

家中有長輩或小孩

對溫差較敏感的使用者，更需要穩定舒適的洗浴環境。

希望功能集中

把暖房、乾燥、換氣、涼風與定時操作整合在同一台設備中。

浴室正在裝修

翻修時同步確認電力、天花板與風管條件，會比完工後再修改更容易。

暖風機不是每間浴室都一定要裝。若主要需求只是基本換氣與異味排出，排風扇可能已經足夠；若同時重視暖房、乾燥與舒適度，暖風機才更能發揮價值。

一台整合浴室換氣、乾燥與舒適度管理的設備

浴室暖風機的價值，不只是多了暖風功能，而是把浴室日常使用中常見的濕氣、悶熱、寒冷、空氣循環與定時使用需求整合在一起。

排氣

可排出浴室異味與潮濕空氣，改善悶濕感與使用後殘留氣味。

乾燥

透過送風與換氣協助濕氣排出，降低鏡面、牆面與地面殘留水氣。

暖風

冬季提升浴室室溫，讓進出浴時的體感更舒適，減少溫差不適。

涼風

夏季或悶熱環境下提供送風循環，讓浴室空氣流動更舒適。

風向

可調百葉風向，有助於空氣流動分配，使乾燥、暖風與涼風效果更均衡。

定時

支援多段式定時設定，可依洗浴、乾燥或通風需求選擇合適使用時間。



排風



涼風



乾燥



暖風



風向



定時

從空氣循環、清潔維護到安全保護，完整考量浴室使用情境

浴室暖風機屬於長期安裝於潮濕環境中的電器設備，因此產品設計不能只看功能，也要重視空氣循環效率、排風穩定、清潔便利、操作直覺與安全保護。

五大產品特色

1

電動閥門

可減少外部異味與回流空氣進入浴室。

2

高靜音循環

以高靜音強力馬達改善空氣循環效率。

3

分離式排風口

主體與排風口分離，減少風管路徑複雜造成的排風損失。

4

便捷清潔

濾網可快速抽起，並具定期清洗提醒。

5

直覺操作

大尺寸 LCM 顯示搭配清楚按鍵編排。

九重安全保護

PTC 陶瓷發熱體

表面不帶電，具抑制高溫功能。

溫度保險絲

R.T 電熱線長時間超過 60°C 時斷電。

NTC 溫度感知

回風熱風道 60°C 異常升溫時斷電。

溫度開關

出風熱風達 85°C 時自動斷電。

過載保險絲

電流瞬間過高時自動斷電。

馬達過熱保護

馬達異常過熱時自我停機。

不自燃塑料

採用耐高溫不自燃塑料。

產物保險

國泰產物保險 1000 萬元保障。

國家檢驗標準

系列機種通過國家檢驗標準。

不是只看電壓，而是看功率、電流負載、迴路與現場條件

浴室暖風機選 110V 或 220V，不能只用「哪個比較省電」或「哪個比較方便」來判斷。真正要看的，是設備功率、電流負載、現場電源、迴路容量、線徑與使用需求是否能互相配合。

110V 規格

住宅環境較常見，評估上通常較直覺；但仍需確認原有迴路容量、線徑、斷路器與使用負載是否足夠。

220V 規格

較適合較高暖房功率需求，且在相對較高功率下電流負載較低；現場需具備合適電源與迴路條件。

共同重點

不論 110V 或 220V，都必須確認功率、電流、線徑、斷路器、浴室安全距離與施工品質。

型號摘要

電壓	頻率	遙控型號	線控型號	選型提醒
110V	60Hz	HG-S110	HG-L110	住宅常見電源，但仍需確認迴路容量。
220V	60Hz	HG-S220	HG-L220	適合較高暖房功率需求，需確認 220V 電源與迴路。

220V 不代表自動比較省電；電費主要仍取決於實際功率、使用模式與使用時間。若正在浴室翻修或重做天花板，建議同步確認電壓與專用迴路條件。

乾燥模式是協助浴室恢復乾爽，不是專用烘衣功能

浴室暖風機的乾燥功能，主要是協助浴室空間降低濕氣、加速空氣流動，讓洗浴後的牆面、鏡面、地板與空氣更快恢復乾爽。

它可以輔助少量毛巾或輕薄衣物乾燥，但不應該被當成大量衣物專用烘衣設備。若牆壁、鏡面與地板仍有大量水分，直接開啟乾燥模式會比先刮除表面水分慢很多。比較好的使用方式，是先用刮水器把牆面、鏡面與地板殘留水分刮掉，再開啟乾燥模式；若能在浴室門口擺放一支風扇，加強整體空氣流動，對浴室乾燥效果會有明顯加分。



適合少量輔助

例如毛巾、輕薄衣物，或潮濕天氣下希望減少晾衣悶味。

不適合大量烘衣

大量衣物、厚重衣物或快速乾衣需求，不應期待暖風機取代專用設備。

先刮水再乾燥

先處理牆面、鏡面與地板水珠，可降低濕氣負荷。

加強空氣流動

浴室門口放置風扇，可協助外部空氣進入浴室，提升排濕效果。

乾燥效果不只看暖風機本身，也會受到浴室大小、補風條件、風管路徑、外牆排風端、濾網清潔與使用時間影響。

110V / 220V 規格、尺寸與控制器資訊

浴室暖風機選型時，除功能需求外，也應確認電壓、功率、風量、噪音、電流、本體尺寸、預留孔尺寸與控制器形式。

功能規格表

功能	模式	110V 功率	220V 功率	風量	噪音	110V 電流	220V 電流
換氣	標準	15W	15W	140 M ³ /H	34 dB	0.145A	0.07A
換氣	強力	20W	20W	160 M ³ /H	40 dB	0.19A	0.09A
涼風	標準	32W	32W	140 M ³ /H	44 dB	0.3A	0.15A
涼風	強力	40W	40W	160 M ³ /H	49 dB	0.37A	0.18A
乾燥	標準	750W	1000W	140 M ³ /H	48 dB	7A	4.5A
暖房	標準	750W	1000W	140 M ³ /H	44 dB	7A	4.5A
暖房	強力	1500W	2000W	160 M ³ /H	49 dB	13.7A	9A

本體重量

3 kg

本體尺寸

350 × 350 × 222 mm

預留孔尺寸

300 × 300 mm

遙控器尺寸

63 × 170 × 20 mm

線控器尺寸

125 × 125 × 18.5 mm



線控面板

適合固定牆面操作，安裝前需確認控制線路、面板位置與使用動線。



遙控器

適合不想於牆面預留控制面板的位置，日常操作可依使用習慣彈性放置。

安裝前，請先確認電力、天花板、風管與排風端條件

浴室暖風機不是只要天花板有空位就能安裝。真正影響使用效果的，是暖風能不能覆蓋主要使用區、濕氣能不能被帶走、風管能不能順利排出，以及電力與維修條件是否能配合。

安裝前確認清單

1

浴室格局與使用需求

確認浴室大小、是否有對外窗、是否乾濕分離，以及主要想改善冷、濕、悶或乾燥速度。

2

安裝位置與天花條件

確認預計安裝位置、天花板內部高度、樑位、管線與維修空間。

3

風管與外牆排風端

確認風管路徑、彎折、管徑與外牆排風端是否受強風、雨水或倒灌影響。

4

電力與控制方式

確認 110V / 220V、線徑、斷路器、專用迴路，以及遙控或線控版本。

詢價前建議提供資料

- 浴室照片
- 天花板狀況
- 現有排風設備照片
- 浴室大小與是否乾濕分離
- 是否有對外窗
- 現場電壓條件：110V 或 220V
- 風管與外牆排風出口狀況
- 是否有倒灌、異味或排風不順問題
- 希望使用遙控或線控版本

需要評估浴室暖風機規格與安裝條件？

恒竺可依浴室格局、風管條件、電力配置與使用情境，協助初步判斷適合的暖風機規格與安裝方向。

技術諮詢

聯絡我們

我們相信，永續建築不該只是一句口號，而應該落實在每一次的選材、判斷與應用之中。